

## Indicazioni per la STRU dei manoscritti

### Stru non nidificata

Da utilizzare per i manoscritti unitari con più di un <msItem>

Essa deve riportare il titolo di ogni <msItem>.

Per catturare il valore da inserire nel tag <nomenclature> della stru, mappare il contenuto del tag <title> appartenente alla sequenza gerarchica <msDesc>/<msContents>/<msItem>

Per determinare i valori da inserire nei tag <start sequence\_number=""/> e <stop sequence\_number=""/>, utilizzare il tag <locus>, element figlio del tag <msItem>, posizionato immediatamente sotto quest'ultimo. Nel tag <locus> sono indicate le carte proprie di ciascuna unità testuale (msItem) e, attraverso questi valori, è possibile determinare quali immagini siano da legare ad ogni singola voce di stru.

### Stru nidificata

Da utilizzare per i manoscritti composti ovvero con <msPart> e <msItem>

Essa deve riportare il titolo di ogni <msPart> e <msItem>.

Per catturare il valore da inserire nel tag <nomenclature> della stru:

- per le unità codicologiche, mappare il contenuto dell'attributo n="" del tag <msPart> e del tag <title> appartenente alla sequenza gerarchica <msDesc>/<msContents>/<summary>/<msPart> Il valore dell'attributo n="" del tag <msPart> deve essere preceduto da [unità codicologica](#) spazio Seguire il seguente ordine:  
[unità codicologica](#) <msPart n=""> <title>
- per le unità testuali, mappare il contenuto del tag <title> appartenente alla sequenza gerarchica <msDesc>/<msContents>/<msPart>/<msItem>

Per determinare i valori da inserire nei tag <start sequence\_number=""/> e <stop sequence\_number=""/>, relativi all'unità codicologia, utilizzare il tag <locus>, element figlio del tag <msPart>, posizionato dopo l'ultimo tag <msItem>.

Nel tag <locus> sono indicate le carte proprie di ciascuna unità codicologica (msPart) e, attraverso questi valori, è possibile determinare quali immagini siano da legare ad ogni singola voce di stru.

Per determinare i valori da inserire nei tag <start sequence\_number=""/> e <stop sequence\_number=""/>, relativi alle singole unità testuali (msItem) proprie di ciascuna unità codicologica, vedi indicazioni fornite al punto precedente (stru non nidificata)

Esempio da CNMD0000209750

```
</bib>
  <stru>
    <sequence_number>1</sequence_number>
    <nomenclature>unità codicologica 1 Rhetoricae Institutiones - Anno 1751 apud
scholas Pias</nomenclature>
    <element>
      <start sequence_number="n"/>
      <stop sequence_number="n"/>
    </element>
  </stru>
  <stru>
    <sequence_number>1</sequence_number>
    <nomenclature>Tractatus de paraphrasis</nomenclature>
    <element>
      <start sequence_number="n"/>
      <stop sequence_number="n"/>
    </element>
  </stru>
</bib>
```

```

        </element>
    </stru>
    <stru>
        <sequence_number>2</sequence_number>
        <nomenclature>Tractatus de conscribendis Epistolis</nomenclature>
        <element>
            <start sequence_number="n"/>
            <stop sequence_number="n"/>
        </element>
    </stru>
    <stru>
        <sequence_number>3</sequence_number>
        <nomenclature>Compendium ex candidato de Chrya</nomenclature>
        <element>
            <start sequence_number="n"/>
            <stop sequence_number="n"/>
        </element>
    </stru>
    etc.....
</stru>
<stru>
    <sequence_number>2</sequence_number>
    <nomenclature>unità codicologica 2</nomenclature>
    <element>
        <start sequence_number="n"/>
        <stop sequence_number="n"/>
    </element>
    <stru>
        <sequence_number>1</sequence_number>
        <nomenclature>Raccolta di Poesie Latine, ed Italiane per uso di Annibale di
Leo nell'anno 1758</nomenclature>
        <element>
            <start sequence_number="n"/>
            <stop sequence_number="n"/>
        </element>
    </stru>
</stru>

```