

MAPPING**UNIMARC LIBRO ANTICO - MAG 2.01, SEZIONE BIB. PER I PARTNER DI INTERNET CULTURALE.****VERSIONE 2.0****Title/Titolo** Mapping UNIMARC Libro antico – MAG 2.01, sezione BIB**Creator/Creatore** ICCU, Istituto centrale per il catalogo unico, Roma**Date/Data** 2013-06-11**Subject/Soggetto** mapping; libri antichi; MAG**Type/Tipo** Testo**Description/Descrizione** Documento di mapping finalizzato a trasferire nello schema MAG, sezione BIB, record catalografici prodotti secondo il tracciato per la registrazione del libro antico in UNIMARC, documento di riferimento per istituzioni e aziende che intendono partecipare con i loro metadati e collezioni digitali alla Biblioteca Digitale di Internet Culturale.**Contributor/Autori** Laura Ciancio, Giovanni Ciccaglioni, Marco Scarbaci.**Format/Formato** .pdf**Rights/Diritti** MiBAC**Identifier/Identificatore** mapping_Unimarc_libro antico_MAG**Language/Lingua** Italiano

PREMESSA

Il presente documento costituisce la versione 2.0 del mapping concettuale tra il tracciato per la registrazione del libro antico in UNIMARC e lo schema MAG, sez. BIB¹, adottato nell'ambito del portale INTERNET CULTURALE, per la compilazione dei metadati descrittivi che accompagnano le risorse digitali esposte nella Biblioteca Digitale.

Seguire la codifica UTF-8

Si raccomanda di rispettare la punteggiatura di SBN in tutte quelle circostanze nelle quali si debbano importare nello stesso MAG element più di un sottocampo UNIMARC

Ripulire il più possibile i campi da eventuali caratteri di sporcatura

N.B.

Nella compilazione dei tag <dc:relation> che mappano valori provenienti dai campi 46x, l'identifier delle risorse collegate va inserito solo quando i tag relation esprimono legami verso risorse effettivamente digitalizzate, e non quando i tag relation esprimono legami descrittivi verso unità bibliografiche concettuali.

Per la mappatura di ulteriori informazioni relative all'esemplare posseduto e digitalizzato, eventualmente presenti nei campi 316 e/o 950, contattare l'ICCU.

Eventuali esempi provengono da schede catalografiche di SBN

Per la creazione delle etichette, il carattere apice (^) da usare è il simbolo con codice carattere Unicode (hex) 0027

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
LDR		<dc:type>		Carattere nella posizione 6 Inserire i valori presenti nel manuale MAG, 5,1,2. Es.: testo a stampa e NON materiale testuale.
LDR		<bib>	level	Carattere nella posizione 7
001		<dc:identifier>		<dc:identifier>MILE001518</dc:identifier> N.B. nel caso in cui il singolo identificativo si riferisca a due o più oggetti analogici digitalizzati, disambiguare gli ID

¹ <http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/partner/servizi/standard/>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				<p>facendo seguire al BID un underscore (_) e l'indicazione della collocazione.</p> <p>Sostituire eventuali caratteri divisori presenti nella collocazione con underscore (_) o trattino (-) o punto (.)</p>
100		<dc:date>		<p>Caratteri posizioni 9-16</p> <p>Qualora ci fosse un doppio valore di data creare un tag <dc:date> per ciascun valore di data</p> <p>Se i 2 valori sono gli stessi creare un unico tag</p>
101 Lingua	\$a	<dc:language>		<p>Si raccomanda di usare codici di lingua conformi allo standard ISO 639.</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>
200 Titolo	\$a \$c \$e	<dc:title>		<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali caratteri divisori del pretitolo, tipo : {esc}H, {esc}I, H, I o sporcature</p> <p>Per la mappatura di unità componenti di opere più vaste e, in generale, di opere prive di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$: 0 titolo non significativo</p> <p>In altri termini, quando il \$a contiene una indicazione numerica (relazione gerarchica) anche se preceduta o seguita soltanto dal nome della parte (es. tomo, parte, volume), compilare il campo mantenendo l'indicazione numerica facendola precedere dal contenuto del tag Unimarc 46x \$a</p> <p>Usare la seguente sintassi e punteggiatura: contenuto del \$a tag Unimarc 46x. contenuto del \$a del campo 200</p> <p>Es.: <dc:title>Musurgia Universalis. 2</dc:title></p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				<p>Es.: <dc:title>SAGGIO SOPRA LA STORIA DELLA MUSICA IN ITALIA. TOMO 4.</dc:title></p> <p>Quando il \$a contiene una indicazione numerica non linguisticamente separata da titolo compilare il campo <dc:title> normalmente, e compilare il campo <dc:relation> mappato con il tag Unimarc 461. Vedi nota campo 461.</p>
<p>210 Note tipografiche</p>	<p>\$a \$c \$d \$e \$g</p>	<p><dc:publisher></p>		<p>Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$: 0 titolo non significativo</p> <p>NB l'identificativo del record di livello superiore si trova in apertura della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.</p> <p>Mappare il \$d soltanto quando il suo valore ha una forma descrittiva. Si intende una data espressa in "forma descrittiva" quando sono presenti altri caratteri oltre le sole quattro cifre indicanti l'anno. Es.: [1459] 1504? 1491 Idibus Augusti</p> <p>Concatenare i valori in un'unica stringa insieme ai valori del tag UNIMARC 620\$d e al valore del tag 712\$a \$4 codice di funzione 610/650. Seguire il seguente ordine e la seguente sintassi: 210\$a : 210\$c, 210\$d ; 210\$e : 210\$g [620\$d ; 712\$a \$4codicefunzione 610/650]</p> <p>Esempio tratto da record con ID BVEE016742 <dc:publisher>In Vinegia : [Domenico Giglio] ; In Venetia : appresso Camillo, & Francesco, Franceschini, fratelli [Venezia ; Giglio,</p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				<p>Domenico ; Franceschini, Francesco & Franceschini, Camillo]</dc:publisher> Esempio tratto da record con ID BVEE022284 <dc:publisher>In Marocco : presso l'anonimo stampator del Divano ; Et se vend à Paris : chez Prault fils, sur le quai de Conty, à la Charité. Et chez Tilliard, sur le quai des Augustins, à Saint Benoit [Parigi ; Stampatore del Divano ; Tilliard ; Prault, Laurent Francois]</dc:publisher></p> <p>N.B. quando i sottocampi del campo 210 sono ripetuti, mappare i valori seguendo l'ordine dei sottocampi medesimi; quando i valori di \$e e di \$g sono identici ai valori di \$a e \$c non mappare \$e e \$g; quando sono presenti più campi 620\$d o 712\$a \$4, separare i valori provenienti da ciascun campo con spaziopuntoevirgolaspazio Non mappare il campo 620\$d quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$a e/o 210\$e Non mappare il campo 712\$a \$4 quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$c e/o 210\$g</p>
210	\$d	<dc:date>		<p>Nel caso in cui non fossero compilati i caratteri nelle posizioni 9-16 del campo 100, compilare il \$d del tag 210 riportando le indicazioni cronologiche secondo la sintassi aaaa-mm-gg.</p> <p>Es. :<dc:date>1544</dc:date> Es.: <dc:date>1631-12-08</dc:date></p>
215 Descrizione fisica	\$a \$c \$d \$e	<dc:format>		<p>Separare i valori dei \$ con spazio punto e virgola spazio</p> <p>Se il \$a contiene anche il numero delle unità e la designazione specifica del materiale, separare questi valori dall'estensione del documento con spaziodepuntispazio</p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
300 Note	\$a	<dc:description>		<p>L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306 (o campo di uso locale), 300</p> <p>Da vedere con il bibliotecario referente del progetto Il contenuto del campo 300 può essere importato se contiene informazioni descrittive ricercabili. Dato che alcune stringhe contengono caratteri non ricercabili e non individuabili informaticamente a priori, specialmente quelli che riconducono alla segnatura, se il campo verrà mappato, il suo contenuto dovrà essere comunque rivisto dal bibliotecario referente del progetto e, in accordo con l'ICCU, ripulito dei valori non ricercabili.</p> <p>Come primo livello utile a definire quali stringhe non importare, non mappare il campo quando inizia con i seguenti valori: Segn.: Marca Colophon e quando contiene valori come: [ast]</p> <p>Nel caso in cui ci sia più di un tag 300 compilato, raggrupparli in un unico element <dc:description> separando i valori dei rispettivi \$a con spaziopuntoevirgolaspazio ed eliminando, se possibile i punti finali, intesi come punti di fine frase, da ciascuna stringa</p> <p>Codificare correttamente i caratteri speciali o accentati</p>
303 Note generali	\$a	<dc:description>	'dedica:'	<p>L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306 (o campo di uso locale), 300</p> <p>Da compilare per la trascrizione di eventuali dediche presenti</p> <p>Es.: <dc:description>'dedica:' XXX</dc:description></p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
306 Note alla pubblicazione, marca	\$a	<dc:description>	'marca:'	L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306 (o campo di uso locale), 300 Da compilare per la trascrizione di eventuali marche presenti. NB. Nel caso in cui il campo non venga utilizzato, usare il corrispondente campo di uso locale, mappato sempre in <dc:description>'marca:'</dc:description> Es.: <dc:description>'marca:' XXX</dc:description>
316 Nota riferita alla copia catalogata	\$a	<dc:description>		L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306 (o campo di uso locale), 300 Se il campo è presente, contattare l'ufficio dell'ICCU
410 Collezione	\$a \$v	<dc:relation>	'collana:'	Compilare il campo secondo separando i valori di \$a e \$v con spaziopuntoevirgolaspazio Se è presente più di un \$a mappare soltanto il primo
423 Pubblicato con	\$a	<dc:relation>	'pubblicato con:'	Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature Prendere soltanto il \$a contenente il titolo Compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'pubblicato con:' titolo della risorsa Es.: <dc:relation>'pubblicato con:' titolo</dc:relation> Ripetere il campo per ogni occorrenza
461 Legame all'insieme	\$a e in particolare, \$a di livello1 campo 200	<dc:relation>	'fa parte di:'	Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature Non compilare quando il valore del campo è già stato utilizzato per la creazione del tag <dc:title> di opere in più unità. Compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'fa parte di:' titolo della risorsa digitale collegata {identificativo della risorsa digitale collegata}

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				<p>NB l'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non devono essere presi.</p> <p>Es.: <dc:relation>'fa parte di:' titolo {identifier}</dc:relation></p> <p>L'identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità bibliografica concettuale.</p>
<p>462 Legame al sottoinsieme</p>	\$a	<dc:relation>	'fa parte di:'	<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature Non compilare quando il valore del campo è già stato utilizzato per la creazione del tag <dc:title> di opere in più unità.</p> <p>Compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'fa parte di:' titolo della risorsa collegata NB l'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non devono essere presi.</p> <p>Es.: <dc:relation>'fa parte di:' titolo {identifier}</dc:relation></p> <p>L'identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità bibliografica concettuale.</p>
<p>463 Legame discendente all'insieme</p>	\$a	<dc:relation>	'comprende:'	<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature</p> <p>N.B. Quando la posizione 7 del leader è "m" seguita da 1 o 2: compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'comprende:' titolo della risorsa digitale collegata {identificativo della risorsa digitale collegata}</p> <p>L'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non devono essere presi.</p> <p>NB l'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della</p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				<p>stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non devono essere presi.</p> <p>Es.: <dc:relation>'comprende:' titolo {identifier}</dc:relation></p> <p>L'identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità bibliografica concettuale.</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>
463 Legame ascendente all'insieme	\$a	<dc:relation>	'fa parte di:'	<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature</p> <p>N.B. Quando la posizione 7 del leader è "a": compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'fa parte di:' titolo della risorsa digitale collegata {identificativo della risorsa digitale collegata}</p> <p>L'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non devono essere presi.</p> <p>Es.: <dc:relation>'fa parte di:' titolo {identifier}</dc:relation></p> <p>L'identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità bibliografica concettuale.</p>
464 Legame all'unità singola analitica	\$a	<dc:relation>	'comprende:'	<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature</p> <p>Compilare secondo la seguente sintassi: etichetta 'comprende:' titolo della risorsa digitale collegata {identificativo della risorsa digitale collegata}</p> <p>NB l'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa del campo, preceduto dagli indicatori di posizione che non devono essere presi.</p> <p>Es.: <dc:relation>'comprende:' titolo {identifier}</dc:relation></p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				<p>L'identifier della risorsa collegata va inserito solo quando il tag esprime un legame verso una risorsa effettivamente digitalizzata, e non quando il tag esprime un legame descrittivo verso una unità bibliografica concettuale</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>
488 Altre opere in relazione	\$a	<dc:relation>		<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature</p> <p>Es.: <dc:relation>xxx</dc:relation></p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>
500 Titolo uniforme	\$a	<dc:relation>	'titolo uniforme:'	<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature</p> <p>Es.: <dc:relation>'titolo uniforme:' xxx</dc:relation></p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>
510 Titolo parallelo	\$a	<dc:relation>	'titolo parallelo:'	<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature</p> <p>Es.: <dc:relation>'titolo parallelo:' xxx</dc:relation></p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>
517 Variante del titolo	\$a	<dc:relation>	'variante del titolo:'	<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali sporcature</p> <p>Es.: <dc:relation>'variante del titolo:' xxx</dc:relation></p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>
620 Accesso per luogo e per data	\$d	<dc:publisher>		<p>Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$:</p> <p>0 titolo non significativo</p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				<p>NB l'identificativo del record di livello superiore si trova in apertura della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.</p> <p>Concatenare il valore in'unica stringa insieme ai valori del tag UNIMARC 210 \$a, \$c, \$d, \$e, \$g e al valore del tag 712\$a \$4 codice di funzione 610/650.</p> <p>Seguire il seguente ordine e la seguente sintassi: 210\$a : 210\$c, 210\$d ; 210\$e : 210\$g [620\$d ; 712\$a \$4codicefunzione 610/650]</p> <p>Mappare il \$d del campo Unimarc 210 soltanto quando il suo valore ha una forma descrittiva. Si intende una data espressa in "forma descrittiva" quando sono presenti altri caratteri oltre le sole quattro cifre indicanti l'anno. Es.: [1459] 1504? 1491 Idibus Augusti</p> <p>Esempio tratto da record con ID BVEE016742 <dc:publisher>In Vinegia : [Domenico Giglio] ; In Venetia : appresso Camillo, & Francesco, Franceschini, fratelli [Venezia ; Giglio, Domenico ; Franceschini, Francesco & Franceschini, Camillo]</dc:publisher></p> <p>Esempio tratto da record con ID BVEE022284 <dc:publisher>In Marocco : presso l'anonimo stampator del Divano ; Et se vend à Paris : chez Prault fils, sur le quai de Conty, à la Charité. Et chez Tilliard, sur le quai des Augustins, à Saint Benoit [Parigi ; Stampatore del Divano ; Tilliard ; Prault, Laurent Francois]</dc:publisher></p> <p>N.B. quando i sottocampi del campo 210 sono ripetuti, mappare i valori seguendo l'ordine dei sottocampi medesimi; quando i valori di \$e e di \$g sono identici ai valori di \$a e \$c non mappare \$e e \$g; quando sono presenti più campi 620\$d o 712\$a \$4, separare i valori</p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				<p>provenienti da ciascun campo con spaziopuntoevirgolaspazio Non mappare il campo 620\$d quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$a e/o 210\$e Non mappare il campo 712\$a \$4 quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$c e/o 210\$g</p>
700 Autore principale	\$a \$b \$c \$d \$f	<dc:creator>		<p>Codificare eventuali parentesi uncinata con i seguenti escape: < &lt; > &gt;</p> <p>Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$: 0 titolo non significativo NB l'identificativo del record di livello superiore si trova in apertura della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>
701 Autore, responsabilità alternativa	\$a \$b \$c \$d \$f	<dc:creator>		<p>Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$: 0 titolo non significativo NB l'identificativo del record di livello superiore si trova in apertura della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
702 Responsabilità secondaria, persona	\$a \$b \$c \$d \$f \$4	<dc:contributor>		<p>Codificare eventuali parentesi uncinata con i seguenti escape: < &lt; > &gt;</p> <p>Convertire gli eventuali codici di funzione del \$4 in base alla Tabella codici emanata dall'ICCU reperibile al seguente indirizzo http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2011/TB_CODICI.pdf a partire dalla riga LETA 005 Attore fino alla riga LETA 910 Telecineoperatore Il valore del codice di funzione deve essere minuscolizzato Se sono presenti sia gli estremi cronologici che la qualifica, inserire all'interno delle parentesi uncinata, opportunamente codificate soltanto gli estremi cronologici, cui farà seguito virgola spazio e il valore della qualifica. Esempio: <dc:contributor>Cognome, Nome &lt;estremi cronologici&gt;; qualifica</dc:contributor></p> <p>Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$: 0 titolo non significativo NB l'identificativo del record di livello superiore si trova in apertura della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
710 Enti, responsabilità principale	\$a \$b \$c	<dc:creator>		<p>Codificare eventuali parentesi uncinate con i seguenti escape: < &lt; > &gt;</p> <p>Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$:</p> <p>0 titolo non significativo</p> <p>NB l'identificativo del record di livello superiore si trova in apertura della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>
711 Enti, responsabilità alternativa	\$a \$b \$c	<dc:creator>		<p>Codificare eventuali parentesi uncinate con i seguenti escape: < &lt; > &gt;</p> <p>Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$:</p> <p>0 titolo non significativo</p> <p>NB l'identificativo del record di livello superiore si trova in apertura della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione.</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza</p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
712 Responsabilità secondaria, ente	\$a \$b \$c \$d \$f \$4	<dc:contributor>		<p>N.B. non mappare il tag in <dc:contributor> quando il codice funzione del \$4 è 610 o 650: in questi casi osservare le indicazioni relative al campo seguente, per mappare il tag 712\$a \$4 nell'element <dc:publisher></p> <p>Codificare eventuali parentesi uncinata con i seguenti escape: < &lt; > &gt;</p> <p>Convertire gli eventuali codici di funzione del \$4 in base alla Tabella codici emanata dall'ICCU reperibile al seguente indirizzo http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2011/TB_CODICI.pdf a partire dalla riga LETA 005 Attore fino alla riga LETA 910 Telecineoperatore Il valore del codice di funzione deve essere minuscolizzato Se sono presenti sia gli estremi cronologici che la qualifica, inserire all'interno delle parentesi uncinata, opportunamente codificate soltanto gli estremi cronologici, cui farà seguito virgola spazio e il valore della qualifica. Esempio: <dc:contributor>Cognome, Nome &lt;estremi cronologici&gt;; qualifica</dc:contributor></p> <p>Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$: 0 titolo non significativo</p> <p>NB l'identificativo del record di livello superiore si trova in apertura della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione</p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				Ripetere il campo per ogni occorrenza
712 \$4 Editore, stampatore	\$a	<dc:publisher>		<p>Quando il record è privo, interamente o in parte, del suddetto campo, prendere i valori del campo e dei sottocampi mancanti nel record di livello superiore. Tale indicazione riguarda principalmente i record privi di titolo significativo: i record privi di titolo significativo si identificano in Unimarc attraverso l'indicatore che segue il tag 200 e precede il \$:</p> <p>0 titolo non significativo</p> <p>NB l'identificativo del record di livello superiore si trova in apertura della stringa del campo 46x, preceduto dagli indicatori di posizione. Concatenare il valore in'unica stringa insieme ai valori del tag UNIMARC 210 \$a, \$c, \$d, \$e, \$g e al valore del tag 620\$d</p> <p>Seguire il seguente ordine e la seguente sintassi: 210\$a : 210\$c, 210\$d ; 210\$e : 210\$g [620\$d ; 712\$a \$4codicefunzione 610/650]</p> <p>Mappare il \$d del campo Unimarc 210 soltanto quando il suo valore ha una forma descrittiva. Si intende una data espressa in "forma descrittiva" quando sono presenti altri caratteri oltre le sole quattro cifre indicanti l'anno. Es.: [1459] 1504? 1491 Idibus Augusti</p> <p>Esempio tratto da record con ID BVEE016742 <dc:publisher>In Vinegia : [Domenico Giglio] ; In Venetia : appresso Camillo, & Francesco, Franceschini, fratelli [Venezia ; Giglio, Domenico ; Franceschini, Francesco & Franceschini, Camillo]</dc:publisher></p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
				<p>Esempio tratto da record con ID BVEE022284 <dc:publisher>In Marocco : presso l'anonimo stampator del Divano ; Et se vend à Paris : chez Prault fils, sur le quai de Conty, à la Charité. Et chez Tilliard, sur le quai des Augustins, à Saint Benoit [Parigi ; Stampatore del Divano ; Tilliard ; Prault, Laurent Francois]</dc:publisher></p> <p>N.B. quando i sottocampi del campo 210 sono ripetuti, mappare i valori seguendo l'ordine dei sottocampi medesimi; quando i valori di \$e e di \$g sono identici ai valori di \$a e \$c non mappare \$e e \$g; quando sono presenti più campi 620\$d o 712\$a \$4, separare i valori provenienti da ciascun campo con spaziopuntoevirgolaspazio Non mappare il campo 620\$d quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$a e/o 210\$e Non mappare il campo 712\$a \$4 quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$c e/o 210\$g</p>
CAMPO DI USO LOCALE Marca	generalmente \$b	<dc:description>	'marca:'	<p>L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi Unimarc, è il seguente: 316 (o campo di uso locale), 303, 306 (o campo di uso locale), 300</p> <p>Da compilare qualora non venga utilizzato il tag UNIMARC 306, contenente informazioni relative alla marca tipografica. Es.: <dc:description>'marca:' xxx</dc:description></p>

UNIMARC TAG	SOTTOCAMPI	MAG ELEMENT		ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	NOTE
CAMPO DI USO LOCALE		<holdings>	<library>		<p>La modalità di compilazione è la seguente: Nome dell'istituzione - Città - Codice anagrafe della biblioteca Es.: <library>Biblioteca nazionale Braidense - Milano - IT-MI0185</library></p> <p>Se il nome dell'istituzione è rappresentato anche da una sigla, la formula sarà: Nome dell'istituzione scritto per esteso (Sigla) - Città - Codice anagrafe della biblioteca Es.: <library>Biblioteca della Società internazionale per lo studio del medioevo latino (Sismel) - Firenze - IT-FI0324</library></p> <p>Se il nome dell'istituzione comprende delle sottosezioni la formula sarà: Nome dell'istituzione. Sezione - Sottosezione - Città - Codice anagrafe Es.: <library>Biblioteca municipale Antonio Panizzi. Sezione di Conservazione e Storia locale - Manoscritti - Reggio Emilia - IT-RE0052</library></p>
			<shelfmark>		Es.: <shelfmark>xxx</shelfmark>
CAMPO DI USO LOCALE			<inventory_number>		<p>Element necessario per la costruzione dell'URL da assegnare all'oggetto digitale, al fine di consentire il link alla risorsa da un catalogo elettronico. Il campo deve essere compilato secondo la seguente sintassi: serie inventariale_numero di inventario.</p> <p>Es.: 7_70019222</p>