

Mappatura tei-mag per la sezione BIB di carteggi

Gli element XML-TEI indicati nella presente mappatura si trovano all'interno delle unità manoscritto il cui tag <collection> contiene la parola "Epistolario"

Per quanto riguarda il TEI standard, il tag <msDesc/> è quello che delimita l'unità manoscritto. Quindi, per la creazione di ogni singolo xml, facente parte di un unico manoscritto, considerare i valori che vanno dal tag <msDesc xml:id="ICCU_CNMD0000xxxx" xml:lang="xx"> al tag </msDesc>.

Per quanto riguarda il TEI appendice, il tag che delimita l'unità manoscritto è <appendice></appendice>.

Quando la compilazione dei campi prevede la cattura di informazioni dal file TEI appendice, per individuare il record oggetto della metadateazione, matchare: il valore di <msDesc> (attributi e valori degli attributi compresi) presente in entrambi i file, TEI standard e TEI appendice

+

l'attributo e il valore di <msPart> di TEI standard con l'attributo e il valore di <unitacodicologica> di TEI appendice.

N.B. per individuare il tag <unitacodicologica> corrispondente, quando il valore di <msPart> supera le tre cifre, considerare per il matching le ultime tre cifre escludendo gli 0 posizionali. (esempio di <msPart n="15000074"> considerare solo 74; esempio di <msPart n="15600080" considerare solo 80)

Il primo <msItem> di TEI standard corrisponde al primo <carteggio> del tag <unitacodicologica> di TEI appendice e così di seguito per i successivi <msItem>

MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	XML TEI DI PROVENIENZA: STANDARD O APPENDICE	NODI GERARCHICI	XML ELEMENT	ATTRIBUTO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
<bib level=>						Inserire il valore di default "d"
<dc:identifier>		TEI standard		<msDesc>	xml:id=	Il valore dell'attributo xml:id deve essere inserito senza la porzione di stringa ICCU_ Concatenare i valori separandoli con underscore. Es. da record con ID CNMD\0000210098: CNMD\0000210098_1_01 In caso di tag non compilati, non mapparli Soltanto per il seguente caso CNMD\0000210306_57 produrre un unico xml che avrà come identifier CNMD\0000210306_57_01 e non generare l'xml che avrebbe come identifier CNMD\0000210306_57_02
		TEI standard		<msPart>	n=	
		TEI standard		<msItem>	n=	
<dc:creator>		TEI standard	<respStmt>	<name>		Prendere il valore del tag <name> quando il

MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	XML TEI DI PROVENIENZA: STANDARD O APPENDICE	NODI GERARCHICI	XML ELEMENT	ATTRIBUTO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
			<resp>			<p>valore del tag <resp> è "mittente". Non mappare i tag <name> con attributo type="variantems" Ripulire i dati da asterisco, cancelletto e underscore. Es da record con id CNMD0000210098_1_01: <dc:creator>De Marco, Carlo</dc:creator>. Il tag può contenere dei dollari per delimitare alcune informazioni. Quando il valore del tag <name> contiene uno o più \$, catturare la stringa di testo fino allo spazio (escluso) che precede il primo dollaro.</p> <p>Creare un tag <dc:creator> per ogni occorrenza diversa di tag <name>. Quando lo stesso valore del tag <name> è ripetuto per più occorrenze, non duplicare il tag <dc:creator>. Si intende che due tag abbiano lo stesso valore quando due o più tag <name> hanno identico valore fino alla stringhe "\$" o "\$\$" o "\$\$\$" (escluse). Quando si hanno due o più occorrenze di tale tag, una con i dollari (es. da record con id CNMD0000210306_17_01: "Castromediano, Sigismondo \$\$\$duca di Norciano") e una senza ("Castromediano, Sigismondo"), mappare quella che non contiene i dollari. Quindi avremo: <dc:creator>Castromediano, Sigismondo</dc:creator></p>

MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	XML TEI DI PROVENIENZA: STANDARD O APPENDICE	NODI GERARCHICI	XML ELEMENT	ATTRIBUTO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
<dc:publisher>		TEI appendice		<luogodicopia>		Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01: <dc:publisher>Napoli</dc:publisher>
<dc:subject>		TEI standard	<respStmt> <resp>	<name>		Prendere il valore del tag <name> quando il valore del tag <resp> è "mittente". Concatenare in un'unica stringa il valore di <name> e il valore di default "Carteggi", separandoli con spaziunderscorespazio. Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01: <dc:subject>De Marco, Carlo - Lettere e carteggi</dc:subject>. Ripulire i dati da asterisco, cancelletto e underscore. Creare un tag <dc:subject> per ogni occorrenza diversa di tag <name> con valore del tag <resp> "mittente" N.B. per la cattura del tag <name> vedi note per la compilazione del mag element <dc:creator>
<dc:description> 1		TEI appendice		<tipologia>		Inserire i dati, concatenando i valori con il seguente ordine: valore del tag <tipologia> valore del tag <firmaautografa> valore del tag <annotazioni> valore del tag <osservazioni> valore del tag <argomento> valore del tag <name> Concatenare separando i valori con spaziopuntoevirgolaspazio secondo l'ordine sopra indicato. Maiuscolizzare il valore di <tipologia>
		TEI appendice		<firmaautografa>		
		TEI appendice		<annotazioni>		
		TEI appendice		<argomento>		
		TEI appendice		<osservazioni>		
		TEI standard	<respStmt> <resp>	<name>		

MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	XML TEI DI PROVENIENZA: STANDARD O APPENDICE	NODI GERARCHICI	XML ELEMENT	ATTRIBUTO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
						<p>Quando il valore di <firmaautografa> è “si” tradurlo con firma autografa</p> <p>Quando il valore di <firmaautografa> è “no” non inserirlo</p> <p>Quando il valore di <annotazioni> è “si” inserire con annotazioni</p> <p>Prendere il valore del tag <name>, quando il valore del tag <resp> non è “mittente” o “destinatario”.</p> <p>Non mappare i tag <name> con attributo type="variantems".</p> <p>Il tag può contenere dei dollari per delimitare alcune informazioni. Quando il valore del tag <name> contiene uno o più \$, catturare la stringa di testo fino allo spazio (escluso) che precede il primo dollaro.</p> <p>Quando lo stesso valore del tag <name> è ripetuto per più occorrenze, catturare una sola volta. Si intende che due tag abbiano lo stesso valore quando due o più tag <name> hanno identico valore fino alla stringhe “\$” o “\$\$” o “\$\$\$” (escluse).</p> <p>Quando si hanno due o più occorrenze di tale tag, una con i dollari e una senza, mappare quella che non contiene i dollari.</p> <p>Ripulire i dati da asterisco, cancelletto e underscore. Far precedere il valore di <name> da nomi legati al documento: Eliminare il punto al termine dei valori. Es. da record con ID</p>

MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	XML TEI DI PROVENIENZA: STANDARD O APPENDICE	NODI GERARCHICI	XML ELEMENT	ATTRIBUTO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
						<p>CNMD\0000210306_57_01: <dc:description>Lettera con allegato ; firma autografa ; invia le bozze di stampa per la correzione. Allega la nota delle spese sostenute</dc:description> Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01 <dc:description>Lettera ; firma autografa ; con annotazioni ; A c. 6v annotazione del destinatario: Sig. D. Carlo di Marco à 8 dicembre 1728 ; richiede il suo intervento in merito ad una certa istanza. Prega di chiedere allo zio curato la lista dei libri che gli occorrono. Riferisce dell'andamento della vita a Napoli, con il "signor Peppo" che ha preso strane abitudini, invertendo il giorno con la notte. Informa dell'imminente visita del Vicerè, annunciata dall'arrivo della sua corte. Informa che sulla permanenza di alcuni religiosi nel monastero di S. Maria delle Grazie si aspetta la risposta da Roma e da Vienna ; nomi legati al documento: Convento di Santa Maria delle grazie</dc:description></p>
<dc:description> 2 comune per tutti gli xml con lo stesso CNMD		TEI standard	<physDesc> <objectDesc>	<supportDesc>	material=	<p>Inserire i valori nel seguente ordine valore dell'attributo material del tag <supportDesc> valore del tag <term> solo quando è = Composito valore del tag <num> valore del tag <measure> valore del tag <origDate> valore del tag <title> valore del tag <note></p>
		TEI standard	<physDesc>	<term>	n="1"	
		TEI standard	<physDesc>	<num>	n="01Elementi"	
		TEI standard	<supportDesc> <extent>	<measure>	type="Corpo" unit="carte"	
		TEI standard		<origDate>		

MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	XML TEI DI PROVENIENZA: STANDARD O APPENDICE	NODI GERARCHICI	XML ELEMENT	ATTRIBUTO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
		TEI standard	<summary>	<title>		La stringa si deve aprire con Il documento fa parte di un
		TEI standard	<summary>	<note>	n="38" type="osse rcamicia"	<p>Tradurre il valore dell'attributo material del tag <supportDesc> "chart" in manoscritto cartaceo</p> <p>Tradurre il valore del tag <term> Composito in composito</p> <p>Circa la cattura del tag <origDate>, considerare soltanto quello prospettato prima del primo <msItem</p> <p>Fa precedere il valore del tag <num> da di</p> <p>Far seguire il valore del tag <num> da elementi</p> <p>Far precedere il valore di <measure> da cc.</p> <p>Far precedere il valore di <title> da Camicia:</p> <p>Far precedere il valore di <origDate> da Estremi cronologici:</p> <p>Maiuscolizzare l'iniziale del valore del tag <note></p> <p>Usare la punteggiatura impiegata negli esempi</p> <p>Es. per i record con ID CNMD\0000210242: <dc:description>Il documento fa parte di un manoscritto cartaceo, composito di 41 elementi, cc. 82. Camicia: Lettere di Carlo de Marco a frate Rufino di San Vito. Questo gruppo di lettere è stato spedito a frate Rufino, ma il vero destinatario è Ferdinando De Leo.</dc:description></p> <p>Es. per il record con ID CNMD0000210516: <dc:description>Il documento fa parte di un manoscritto cartaceo, composito di 86 elementi. Estremi cronologici: 1860-1883. Camicia: Lettere. Lettere di vari a Tarantini o a lui inoltrate, minute di</p>

MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	XML TEI DI PROVENIENZA: STANDARD O APPENDICE	NODI GERARCHICI	XML ELEMENT	ATTRIBUTO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
						<p>Tarantini</dc:description> Es. per il record con ID CNMD\0000210285: <dc:description>Il documento fa parte di un manoscritto cartaceo, cc. 2</dc:description> N.B. se queste modalità di compilazione dovessero risultare troppo onerose, contattare l'ICCU che provvederà a indicare soluzioni alternative.</p>
<dc:contributor>		TEI standard	<respStmt> <resp>	<name>		<p>Prendere il valore del tag <name>, quando il valore del tag <resp> è "destinatario". Non mappare i tag <name> con attributo type="variantems" Ripulire i dati da asterisco, cancelletto e underscore. Es da record con id CNMD0000210098_2_01: <dc:contributor>De Leo, Ferdinando</dc:contributor>. Il tag può contenere dei dollari per delimitare alcune informazioni. Quando il valore del tag <name> contiene uno o più \$, catturare la stringa di testo fino allo spazio (escluso) che precede il primo dollaro.</p> <p>Creare un tag <dc:contributor> per ogni occorrenza diversa di tag <name>. Quando lo stesso valore del tag <name> è ripetuto per più occorrenze, non duplicare il tag <dc:contributor>. Si intende che due tag abbiano lo stesso valore quando due o più tag <name> hanno identico valore fino alla stringhe "\$" o "\$\$" o "\$\$\$" (escluse). Quando si hanno due o più occorrenze di tale</p>

MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	XML TEI DI PROVENIENZA: STANDARD O APPENDICE	NODI GERARCHICI	XML ELEMENT	ATTRIBUTO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
						tag, una con i dollari (es. da record con id CNMD0000210098_10_01: "De_Leo, Ferdinando \$\$\$18. sec.") e una senza ("De_Leo, Ferdinando"), mappare quella che non contiene i dollari.
<dc:date>		TEI appendice		<datazione>		
<dc:type>				valore di default		Compilare il type con il seguente valore di default: manoscritto
<dc:format>		TEI appendice		<tipologia>		<p>Inserire i dati concatenando i valori con il seguente ordine: valore del tag <tipologia> valore del tag <measure> con attributo unit="carte" valore del tag <measure> con attributo type="height" valore del tag <measure> con attributo type="width" Usare la seguente sintassi, comprese le spaziature (per praticità, per il tag <measure> indicheremo soltanto il valore dell'attributo): 1 tipologia, cc. carte ; mm heightxwidth Alcuni valori del tag <tipologia> devono essere tradotti. Seguire questa tabella: biglietto da visita = biglietto cartolina postale = cartolina lettera con allegato = lettera con allegato lettera = lettera biglietto = biglietto Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01: <dc:format>1 lettera, cc. 2 ; mm 198x138</dc:format></p>
		TEI standard	<supportDesc> <extent>	<measure>		
<dc:language>						Inserire dei default il valore "ita"

MAG ELEMENT	ATTRIBUTI ETICHETTE MAG	XML TEI DI PROVENIENZA: STANDARD O APPENDICE	NODI GERARCHICI	XML ELEMENT	ATTRIBUTO	NOTE PER LA COMPILAZIONE
<dc:relation>	'fa parte di:'	TEI standard	<msIdentifier>	<collection>		Inserire i dati concatenando i valori con il seguente ordine: valore del tag <collection> valore del tag <idno> valore del tag <unitacodologica> Separare i valori con spaziopuntoevirgolaspazio Far precedere il valore di <collection> da Fondo: Far precedere il valore di <idno> da Segnatura: Far precedere il valore di <unitacodologica> da Unità codicologica: Es. da record con ID CNMD\0000210098_1_01 <dc:relation>'fa parte di:' Fondo: Epistolario di Carlo De Marco ; Segnatura: B.28 ; Unità codicologica: 1</dc:relation>
		TEI standard	<msIdentifier>	<idno>		
		TEI appendice		<unitacodologica>	n=	
<library>						Inserire di default il valore: Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo – Brindisi – IT-BR0002
<shelfmark>		TEI standard	<msPart n=> <msIdentifier>	<idno>		