

**Mappatura UNIMARC – MAG**  
**Sez. BIB**  
**Materiale cartografico**

**Utilizzare obbligatoriamente la codifica UTF-8 senza BOM;**

**Fare attenzione alla codifica dei caratteri speciali e accentati;**

**Codificare sempre con le rispettive entità xml i seguenti caratteri quando presenti all'interno di un valore di tag: < (&lt;), > (&gt;), “ (&quot;), & (&amp;), ‘ (&apos;). La condizione “sempre” non è necessaria per gli ultimi tre caratteri quando si utilizza la codifica UTF-8;**

**Ripulire il più possibile i campi da eventuali caratteri di sporatura (porre particolare attenzione a i caratteri << e >> che precedono e seguono l'articolo nel \$a dei campo 2xx, 4xx, 5xx e 6xx);**

**Non catturare i caratteri che servono per isolare il pretitolo.**

**Alcuni contenuti contengono virgole non seguiti da spazio: la virgola deve essere sempre seguita da uno spazio;**

**Controllare che le parentesi uncinate all'interno dei contenuti dei tag siano separate dal testo che le precede da uno spazio.**

**Per quel che riguarda il campo 950, il tracciato preso in considerazione nella presente mappatura è quello generato dall'export Unimarc di SBNWeb applicativo ICCU**

CAMPO UNIMARC	SOTTOCAMPO UNIMARC	TAG MAG	QUALIFICAZIONE MAG	NOTE PER LA COMPILAZIONE ED ESEMPI
LDR		<bib level="">		Compilare il valore dell'attributo level con il carattere presente nella posizione 7 del campo Leader.
LDR		<dc:type>		Tradurre il carattere presente nella posizione 6 del campo Leader in base alla seguente tabella: a = testo a stampa e = cartografia a stampa f = cartografia manoscritta
001		<dc:identifier>		Qualora vengano digitalizzati più esemplari identici, disambiguare gli identificativi di ogni metadato utilizzando la seguente sintassi:

			<p>identificativo_inventario.</p> <p>Per la compilazione dell'inventario (cfr. infra).</p>
100		<dc:date>	<p>Compilare il tag con i valori presenti nelle posizioni 9-16.</p> <p>Quando i valori di data1 (pos. 9-12) e data2 (pos. 13-16) coincidono, generare un unico &lt;dc:date&gt;, non duplicando l'informazione.</p> <p>Quando i valori di data1 (pos. 9-12) e data2 (pos. 13-16) non coincidono, generare due &lt;dc:date&gt;, popolando ciascun tag con i rispettivi valori di data1 e data2. Es. da record con ID CFIE025216: &lt;dc:date&gt;1800&lt;/dc:date&gt; &lt;dc:date&gt;1820&lt;/dc:date&gt;</p> <p>Se le posizioni 13-16 non riportano alcun valore, non compilare un secondo &lt;dc:date&gt;. Es. da record con ID CFI0102578: &lt;dc:date&gt;1985&lt;/dc:date&gt;</p> <p>Se la posizione 8 riporta il valore "e", compilare un solo &lt;dc:date&gt; con i valori che vanno dalla posizione 9 alla 12.</p>
101	\$a	<dc:language>	<p>Si raccomanda di usare codici di lingua conformi allo standard ISO 639.</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza del sottocampo da mappare.</p> <p>Non generare il tag quando il valore del sottocampo è "abs" o "ABS".</p>
124	\$b	<dc:format>	<p>Concatenare il valore del 124\$b con quelli dei sottocampi del 215. Il valore del 124\$b deve essere posto dopo quello del 215\$a tra parentesi quadre, traducendo il dato del campo Unimarc in base alla seguente tabella:</p> <p>a = atlante b = diagramma c = globo d = carta geografica e = modello</p>

			<p>f = profilo  g = immagine remota  h = sezione  i = veduta  j = pianta  z = altro</p> <p>Non riportare il valore del 124\$b se il valore del 215\$a contiene quello del 124\$b.</p> <p>Nella costruzione del dc:format,  il valore di \$c deve essere preceduto da spazio:spazio  il valore di \$d deve essere preceduto da spazio;spazio  il valore di \$e deve essere preceduto da spazio+spazio</p> <p>Ciò darà luogo alla seguente sintassi:  \$spazio[124\$b]spazioduepuntispazio\$cspaziopuntoevirgolaspazio\$dspazio+spazio\$e</p> <p>Es. da record con ID CUB0226230  &lt;dc :format&gt;1 carta geografica : color. ; 77 x 100 cm, ripiegata 20 x 14 cm + 1  opuscolo (8 p. ; 26 cm)&lt;/dc :format&gt;</p> <p>Es. da record con ID LO11581614:  &lt;dc :format&gt;1 carta [veduta] ; 78 X 104 cm&lt;/dc :format&gt;</p> <p>Quando le parentesi quadre sono codificate erroneamente con “\” e “!”, ripulire il dato ripristinando i due caratteri di parentesi.</p>
200	\$a \$c \$e \$d \$f \$g	<dc:title>	<p>Compilare il campo ripulendo la stringa da eventuali caratteri divisori del pretitolo (&lt;&lt; &gt;&gt; che precedono e seguono l'articolo nel \$a), da sporcature, da cancelletto e da asterisco.</p> <p>Nel concatenare i valori dei sottocampi, seguire l'ordine presente nel campo Unimarc.</p> <p>Circa la sintassi e la punteggiatura da adottare, seguire le regole ISBD: far precedere i valori dei \$a, dal secondo (compreso) in poi, da</p>

			<p>spaziopuntoevirgolaspazio  far precedere il valore di \$d da spazio=spazio  far precedere il valore di \$e da spazio:spazio  far precedere il valore di \$c da 4description4  far precedere il valore di \$f da spazio/spazio  far precedere il valore di \$g da spazio;spazio</p> <p>Es. da record con ID : CFI0102578:  &lt;dc:title&gt;Golfo di Oristano : dai rilievi effettuati dal 1971 al 1983 / Istituto idrografico della marina&lt;/dc:title&gt;</p> <p>In presenza di un titolo non significativo, cioè quando il valore dell'indicatore 1 (il carattere che precede \ \$a) è uguale a 0, costruire il tag nel seguente modo:  [46x\$a : 46x\$e] 200\$a</p> <p>Per 46x si intendono i campi 461, 462 o 463 (considerare quest'ultimo soltanto quando è espressione di un legame ascendente tradotto con etichetta 'fa parte di:').</p> <p>Es. da record con ID URB0933251:  &lt;dc:title&gt;[Pianta della deviazione di una parte del 1. tronco della strada di Urbino passando per la linea di Galduca, dal Casale di Ca-Staccolo alla Chiesola del Gallo ...]  Tav. 5&lt;dc:title&gt;</p>
206	\$a	<geo_coord>	<p>Es. da record con ID IEI0283656:  &lt;geo_coord&gt;1:500.000 (Greenwich, O 015°00'00''-O 012°30'00''/N 12°50'00''-N 14°30'00'')&lt;/geo_coord&gt;</p>
210	\$a \$c \$d \$e \$g	<dc:publisher>	<p>Concatenare i valori in un'unica stringa, insieme al valore del tag UNIMARC 620\$d e a quello del tag 712\$a con \$4 codice di funzione uguale a 610/650, utilizzando i seguenti ordine e sintassi:  210\$a : 210\$c, 210\$d ; 210\$e : 210\$g [620\$d ; 712\$a con \$4codicefunzione uguale a 610/650]</p> <p>Mappare il 210\$d soltanto quando il suo valore ha una forma descrittiva.  Si intende una data espressa in "forma descrittiva" quando, oltre le sole quattro cifre indicanti l'anno (aaaa) o le otto cifre intervallate da un trattino indicanti un range di date (aaaa-aaaa), sono presenti altri caratteri.</p>

			<p>Es.: [1459] 1504? 1491 Idibus Augusti [1650-1700]</p> <p>Quando i sottocampi del campo 210 sono ripetuti, mappare i valori seguendo l'ordine dei sottocampi medesimi; quando i valori di 210\$e e di 210\$g sono identici ai valori di 210\$a e 210\$c non mappare 210\$e e 210\$g; quando sono presenti più campi 620\$d o 712\$a con \$4codice funzione uguale a 610/650, separare i valori provenienti da ciascun campo con spaziopuntoevirgolaspazio Non mappare il campo 620\$d quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$a e/o 210\$e Non mappare il campo 712\$a \$4 quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$c e/o 210\$g</p> <p>Es. da record con ID CFIE025216: &lt;dc:publisher&gt;Paris : chez les auteurs, [18..] [Parigi]&lt;/dc:publisher&gt;</p> <p>Es. da record con ID CFI0932908: &lt;dc:publisher&gt;A Venise : par P. Santini ; chez Remondini [Santini, Paolo ; Remondini]&lt;/dc:publisher&gt;</p> <p>Es. da record con ID PALE000996: &lt;dc:publisher&gt;Antuerpiæ : ex officina Plantiniana : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti [Anversa : Officina Plantiniana &amp;lt;Anversa&amp;gt;]&lt;/dc:publisher&gt;</p>
210	\$d	<dc:date>	<p>Nel caso in cui non fosse possibile assegnare i valori di data attraverso i dati presenti nel campo 100 (assenza di tutti i valori nelle posizioni 9-16 del campo 100), utilizzare il contenuto del campo 210\$d, riportando le sole indicazioni cronologiche numeriche secondo la sintassi aaaa-mm-gg o aaaa-aaaa (inserire le indicazioni di mese e giorno solo se presenti)</p> <p>Es. :&lt;dc:date&gt;1544&lt;/dc:date&gt; Es.: &lt;dc:date&gt;1631-12-08&lt;/dc:date&gt;</p>

215	\$a \$c \$d \$e	<dc:format>		<p>Nel concatenare i valori dei sottocampi, seguire l'ordine presente nel campo Unimarc e tenere presente le note per la compilazione fornite al campo Unimarc 124 del presente documento.</p> <p>il valore di \$c deve essere preceduto da spazio:spazio il valore di \$d deve essere preceduto da spazio;spazio il valore di \$e deve essere preceduto da spazio+spazio</p> <p>Ciò darà luogo alla seguente sintassi: \$spazio[124\$b]spazioduepuntispazio\$cpazipuntoevirgolaspazio\$dspazio+spazio\$e</p> <p>Es. da record con ID CUB0226230 &lt;dc :format&gt;1 carta geografica : color. ; 77 x 100 cm, ripiegata 20 x 14 cm + 1 opuscolo (8 p. ; 26 cm)&lt;/dc :format&gt;</p> <p>Es. da record con ID LO11581614: &lt;dc :format&gt;1 carta [veduta] ; 78 X 104 cm&lt;/dc :format&gt;</p> <p>Quando le parentesi quadre sono codificate erroneamente con “\” e “!”, ripulire il dato ripristinando i due caratteri di parentesi.</p>
300	\$a	<dc:description>		<p>Nel caso in cui ci sia più di un tag 300 compilato, raggrupparli nell'unico element &lt;dc:description&gt; separando i valori dei rispettivi \$a con spaziopuntoevirgolaspazio ed eliminando, se possibile i punti finali, intesi come punti di fine frase, da ciascuna stringa.</p> <p>Non mappare il campo quando inizia con i seguenti valori: Segn.: Marca Colophon</p> <p>L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi Unimarc, è il seguente: 950\$e, (in alternativa, il 316), 303, 921, 300</p>
303	\$a	<dc:description>	'dedica:'	<p>Es. &lt;dc:description&gt;'dedica:' valore del \$a&lt;/dc:description&gt;</p> <p>L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi</p>

				Unimarc, è il seguente: 950\$e, (in alternativa, il 316), 303, 921, 300
316	\$a \$5	<dc:description>		<p>In presenza di più campi 316 accertarsi di catturare quello relativo all'esemplare digitalizzato.</p> <p>In presenza di più campi 316 relativi allo stesso esemplare digitalizzato, inserire i dati di tali campi all'interno di un unico tag &lt;dc:description&gt;, separando i valori con spaziopuntoevirgolaspazio</p> <p>E' possibile dedurre l'esemplare di riferimento confrontando il valore del sottocampo \$5 in cui viene legata l'informazione all'esemplare attraverso la collocazione (shelfmark) dell'esemplare oggetto della nota.</p> <p>L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi Unimarc, è il seguente: 950\$e, (in alternativa, il 316), 303, 921, 300</p>
410	\$a \$e \$v	<dc:relation>	'collana:'	<p>Compilare il campo separando i valori di \$a e \$v con spaziopuntoevirgolaspazio. Utilizzare i seguenti ordine e sintassi: 'collana:' \$a : \$e ; \$v</p> <p>Mappare il \$a e il \$e relativi all'area del titolo, quelli che seguono la stringa \$1200.</p> <p>Es. da record con ID LO11242200: &lt;dc:relation&gt;'collana:' Guide per viaggio : guide alpine ; 81&lt;/dc:relation&gt;</p>
423	\$a \$e	<dc:relation>	'pubblicato con:'	<p>Compilare il campo utilizzando i seguenti ordine e sintassi: 'pubblicato con:' \$a : \$e</p> <p>Mappare il \$a e il \$e relativi all'area del titolo, quelli che seguono la stringa \$1200.</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 423.</p> <p>Es.: &lt;dc:relation&gt;'pubblicato con:' Nomenclator Ptolemaicus; omnia 7escript vocabula quae in tota Ptolemaei geographia occurrunt, continens&lt;/dc:relation&gt; &lt;dc:relation&gt;'pubblicato con:' Nobilis ... viri Humfredi Lhuyd De mona Druidum insula et armamentario Romano epistola. Illius in Angliæ, huius in Hollandiæ 7escription facta est mentio&lt;/dc:relation&gt;</p>
461	\$a \$e	<dc:relation>	'fa parte di:'	<p>Compilare il tag utilizzando i seguenti ordine e sintassi: 'fa parte di:' \$a : \$e {identificativo della risorsa digitale collegata}</p>

				<p>I \$a e \$e da catturare sono quelli che seguono la stringa (dato di legame) \$1200</p> <p>N.B. l'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa del campo, preceduto dal dato di legame \$1001 (valore che non deve essere catturato).</p> <p>L'identifier della risorsa di livello superiore collegata non deve essere inserito quando il tag esprime un legame verso un'unità bibliografica concettuale/di raggruppamento. Tratto distintivo di questa fattispecie di documenti è l'assenza del numero d'inventario. Quindi, quando nel record Unimarc della risorsa di livello superiore collegata è assente l'intero campo 950 o il solo sottocampo 950\$a, il contenuto del tag &lt;relation&gt;'fa parte di:' dovrà essere compilato nel seguente modo: 'fa parte di:' \$a : \$e</p> <p>L'identifier della risorsa di livello superiore collegata non deve essere inserito neanche quando il tag esprime un legame verso un record che nella posizione 7 del campo Leader ha "s" come valore.</p> <p>Non generare il tag quando il valore del campo è già stato utilizzato per la creazione del tag &lt;dc:title&gt; cioè quando nel campo 200 il valore dell'indicatore 1 (il carattere che precede \$a) è uguale a 0 (titolo non significativo) (cfr. mappatura tag title).</p> <p>Es. da record con ID CFI0991467: Es.: &lt;dc:relation&gt;'fa parte di:' Carte topographique de l'Egypte et de plusieurs parties des pays limitrophes, levée pendant l'expédition de l'armée française .../ Construite par M. Jacotin&lt;/dc:relation&gt;</p>
462	\$a \$e	<dc:relation>	'fa parte di:'	<p>Compilare il tag utilizzando i seguenti ordine e sintassi: 'fa parte di:' \$a : \$e</p> <p>I \$a e \$e da catturare sono quelli che seguono la stringa (dato di legame) \$1200</p> <p>Non generare il tag quando il valore del campo è già stato utilizzato per la creazione del tag &lt;dc:title&gt; cioè quando nel campo 200 il valore dell'indicatore 1 (il carattere che precede \$a) è uguale a 0 (titolo non significativo) (cfr. mappatura tag title).</p>



				<p>Es.:</p> <p>&lt;dc:relation&gt;'fa parte di:' \$a : \$e&lt;/dc:relation&gt;</p>
463	\$a \$e	<dc:relation>	'fa parte di:'	<p>Mappare il valore dei sottocampi \$a e \$e del campo 463 quando questo si trova all'interno di record Unimarc che ha nelle pos. 7 del campo Leader il valore "a".          Compilare il tag utilizzando i seguenti ordine e sintassi:          'fa parte di:' \$a : \$e {identificativo della risorsa digitale collegata}</p> <p>I \$a e \$e da catturare sono quelli che seguono la stringa (dato di legame) \$1200</p> <p>N.B. l'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa del campo, preceduto dal dato di legame \$1001 (valore che non deve essere catturato).</p> <p>Non generare il tag quando il valore del campo è già stato utilizzato per la creazione del tag &lt;dc:title&gt; cioè quando nel campo 200 il valore dell'indicatore 1 (il carattere che precede \\$a) è uguale a 0 (titolo non significativo) (cfr. mappatura tag title).</p> <p>Es. da record con ID LO11702623          &lt;dc:relation&gt;'fa parte di:' Adda e le sue isole presso Villa d'Adda          {IT\ICCU\LO1\1702616}&lt;/dc:relation&gt;</p>
463	\$a \$e	<dc:relation>	'comprende:'	<p>Mappare il valore dei sottocampi \$a e \$e del campo 463 quando questo si trova all'interno di record Unimarc che ha nelle pos. 7 e 8 del campo Leader i valori "m1" o "m2".          Compilare il tag utilizzando i seguenti ordine e sintassi:          'comprende:' \$a : \$e {identificativo della risorsa digitale collegata}</p> <p>I \$a e \$e da catturare sono quelli che seguono la stringa (dato di legame) \$1200</p> <p>N.B. l'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa del campo, preceduto dal dato di legame \$1001 (valore che non deve essere catturato).</p> <p>Non generare il tag quando il valore del campo è già stato utilizzato per la creazione del tag &lt;dc:title&gt; cioè quando nel campo 200 il valore dell'indicatore 1 (il carattere che precede \\$a) è uguale a 0 (titolo non significativo) (cfr. mappatura tag title).</p> <p>Es. da record con ID :</p>

				<p>&lt;dc:relation&gt;'comprende:' \$a : \$e {identificativo della risorsa digitale collegata}&lt;/dc:relation&gt;</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 463.</p>
464	\$a \$e	<dc:relation>	'comprende:'	<p>Compilare il tag utilizzando i seguenti ordine e sintassi: 'comprende:' \$a : \$e {identificativo della risorsa digitale collegata}</p> <p>I \$a e \$e da catturare sono quelli che seguono la stringa (dato di legame) \$1200</p> <p>N.B. l'identificativo della risorsa collegata si trova in apertura della stringa del campo, preceduto dal dato di legame \$1001 (valore che non deve essere catturato).</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 464.</p> <p>Es. da record con ID LO11702616: &lt;dc:relation&gt;'comprende: Proffilo del Canale segnato E. F. con la veduta della Palificata stando nel punto segnato con l'Asterisco {IT\ICCU\LO1\1702620} &lt;dc:relation&gt;'comprende: [Chiusone di Brivio] {IT\ICCU\LO1\1702621}&lt;/dc:relation&gt; &lt;dc:relation&gt;'comprende: Proffilo del Ramello al sito della Riva Veneta marcata X {IT\ICCU\LO1\1702623}&lt;/dc:relation&gt; &lt;dc:relation&gt;'comprende: Figura in grande delle Iselle, e imboccature de rami segnate nel Dissegno in ianta con le lettere M. N. O., e veduta della riva Veneta, con piante e Roveri fuori di piombo {IT\ICCU\LO1\1702629}&lt;/dc:relation&gt; &lt;dc:relation&gt;'comprende: Proffilo della riva Veneta corroso, e Veduta d'una della quattro piante inclinate {IT\ICCU\LO1\1702630}&lt;/dc:relation&gt;</p>
488	\$a \$e	<dc:relation>		<p>Compilare il campo utilizzando i seguenti ordine e sintassi: \$a : \$e</p> <p>Se possibile individuare con sicurezza il punto di fine frase (da non confondere con altra punteggiatura quale puntini o punto di abbreviazione), eliminarlo.</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 488.</p> <p>Es. da record con ID LO1E002107: &lt;dc:relation&gt;Rime dell'auvocato Giouambattista Felice Zappi e di Faustina Maratti</p>

				sua consorte</dc:relation>
500	\$a \$e	<dc:relation>	'titolo uniforme:'	<p>Compilare il tag utilizzando i seguenti ordine e sintassi: 'titolo uniforme:' \$a : \$e</p> <p>Se possibile individuare con sicurezza il punto di fine frase (da non confondere con altra punteggiatura quale puntini o punto di abbreviazione), eliminarlo.</p> <p>Es. da record con ID CFI0051535: &lt;dc:relation&gt;'titolo uniforme:' The new international atlas&lt;/dc:relation&gt;</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 500.</p>
510	\$a	<dc:relation>	'titolo parallelo:'	<p>Se possibile individuare con sicurezza il punto di fine frase (da non confondere con altra punteggiatura quale puntini o punto di abbreviazione), eliminarlo.</p> <p>Es.: &lt;dc:relation&gt;'titolo parallelo:' 510\$a&lt;/dc:relation&gt;</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 510.</p>
517	\$a	<dc:relation>	'variante del titolo:'	<p>Se possibile individuare con sicurezza il punto di fine frase (da non confondere con altra punteggiatura quale puntini o punto di abbreviazione), eliminarlo.</p> <p>Es.: &lt;dc:relation&gt;'variante del titolo:' 517\$a&lt;/dc:relation&gt;</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 517.</p>
606	\$a \$x	<dc:subject>		<p>Compilare il tag concatenando i valori di \$a e \$x, seguendo l'ordine presente nel file Unimarc e separandoli con spaziotrattinospazio</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza di tag 606</p> <p>Es. da record con ID CFI0925788: &lt;dc:subject&gt;Lazio - Carte geografiche antiche&lt;/dc:subject&gt;</p>
607	\$a \$x	<dc:subject>		<p>Compilare il tag concatenando i valori di \$a e \$x, seguendo l'ordine presente nel file Unimarc e separandoli con spaziotrattinospazio</p>

				<p>Ripetere il campo per ogni occorrenza di tag 607</p> <p>Es.:</p> <p>&lt;dc:subject&gt;607\$a - 607\$x&lt;/dc:subject&gt;</p>
620	\$d	<dc:publisher>		<p>Concatenare il valore in un'unica stringa, insieme ai valori del tag UNIMARC 210 e a quello del tag 712\$a con \$4 codice di funzione uguale a 610/650, utilizzando i seguenti ordine e sintassi:</p> <p>210\$a : 210\$c, 210\$d ; 210\$e : 210\$g [620\$d ; 712\$a con \$4codicefunzione uguale a 610/650]</p> <p>Mappare il 210\$d soltanto quando il suo valore ha una forma descrittiva. Si intende una data espressa in "forma descrittiva" quando, oltre le sole quattro cifre indicanti l'anno (aaaa) o le otto cifre intervallate da un trattino indicanti un range di date (aaaa-aaaa), sono presenti altri caratteri.</p> <p>Es.: [1459] 1504? 1491 Idibus Augusti [1650-1700]</p> <p>Quando i sottocampi del campo 210 sono ripetuti, mappare i valori seguendo l'ordine dei sottocampi medesimi; quando i valori di 210\$e e di 210\$g sono identici ai valori di 210\$a e 210\$c non mappare 210\$e e 210\$g; quando sono presenti più campi 620\$d o 712\$a con \$4codice funzione uguale a 610/650, separare i valori provenienti da ciascun campo con spazio puntoevirgolaspazio Non mappare il campo 620\$d quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$a e/o 210\$e Non mappare il campo 712\$a \$4 quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$c e/o 210\$g</p> <p>Es. da record con ID ANAE022096: &lt;dc:publisher&gt;In Venetia : presso Giorgio Valentini, &amp; Antonio Giuliani [Venezia ; Valentini, Giorgio &amp; Giuliani, Giovanni Antonio]&lt;/dc:publisher&gt;</p>
676	\$a \$c	<dc:subject>		<p>Compilare il tag concatenando i valori di \$a e \$c, seguendo l'ordine presente nel file Unimarc e separandoli con spazio</p>

				<p>Ripetere il campo per ogni occorrenza di tag 676</p> <p>Es. da record con ID CFI0051535:  &lt;dc:subject&gt;912 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DELLA SUPERFICIE TERRESTRE E DEI MONDI EXTRATERRESTRI&lt;/dc:subject&gt;</p>
700	\$a \$b \$c \$d \$f	<dc:creator>		<p>Compilare il campo inserendo i valori secondo l'ordine presentato nel file Unimarc. Di norma, sequenza dei sottocampi, spaziatura e punteggiatura sono già presenti all'interno dei sottocampi e per questo, nella creazione della stringa, è sufficiente concatenare direttamente i valori.</p> <p>Tuttavia, qualora tali dati non fossero già presenti all'interno nel singolo sottocampo, tenere conto del modello che segue:  700\$a, 700\$b &amp;lt;700\$c ; 700\$d ; 700\$f&amp;gt;</p> <p>Codificare le parentesi uncinate con i seguenti escape:  &lt; = &amp;lt;  &gt; = &amp;gt;</p> <p>Non catturare il \$c quando contiene i valori:  &lt;omonimi non identificati&gt;  &lt;autore indifferenziato&gt;</p> <p>Es. da record con ID IEI0284195:  &lt;dc:creator&gt;Cora, Guido &amp;lt;1851-1917&amp;gt;&lt;/dc:creator&gt;</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 700.</p>
701	\$a \$b \$c \$d \$f	<dc:creator>		<p>Compilare il campo inserendo i valori secondo l'ordine presentato nel file Unimarc. Di norma, sequenza dei sottocampi, spaziatura e punteggiatura sono già presenti all'interno dei sottocampi e per questo, nella creazione della stringa, è sufficiente concatenare direttamente i valori.</p> <p>Tuttavia, qualora tali dati non fossero già presenti all'interno nel singolo sottocampo, tenere conto del modello che segue:  701\$a, 701\$b &amp;lt;701\$c ; 701\$d ; 701\$f&amp;gt;</p>

			<p>Codificare le parentesi uncinate con i seguenti escape:  &lt; = &amp;lt;  &gt; = &amp;gt;</p> <p>Non catturare il \$c quando contiene i valori:  &lt;omonimi non identificati&gt;  &lt;autore indifferenziato&gt;</p> <p>Es. da record con ID IEI0309730:  &lt;dc:creator&gt;Bianchi, Angelo \$lt;1892-1970 ; mineralogista&amp;gt;&lt;/dc:creator&gt;</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 701</p>
702	\$a \$b \$c \$d \$f \$4	<dc:contributor>	<p>Compilare il campo inserendo i valori secondo l'ordine presentato nel file Unimarc.</p> <p>Codificare le parentesi uncinate con i seguenti escape:  &lt; = &amp;lt;  &gt; = &amp;gt;</p> <p>Il valore del 702\$4 deve essere compreso tra parentesi quadre. La parentesi di apertura deve essere separata dal carattere che la precede con spazio.</p> <p>Di norma, ad eccezione del 702\$4, sequenza dei sottocampi, spaziatura e punteggiatura sono già presenti all'interno dei sottocampi e per questo, nella creazione della stringa, è sufficiente concatenare direttamente i valori. Tuttavia, qualora tali dati non fossero già presenti all'interno nel singolo sottocampo, tenere conto del modello che segue:  702\$a, 702\$b &amp;lt;702\$c ; 702\$d ; 702\$f&amp;gt; [702\$4]</p> <p>Non catturare il \$c quando contiene i valori:  &lt;omonimi non identificati&gt;  &lt;autore indifferenziato&gt;</p> <p>Se il valore codificato dal codice di funzione del \$4 è uguale al valore contenuto nel \$c, non mappare il \$c</p>

			<p>Convertire gli eventuali codici di funzione del \$4 in base alla Tabella codici emanata dall'ICCU reperibile al seguente indirizzo:  <a href="https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2018/tabella_codici_2018-05-04.pdf">https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2018/tabella_codici_2018-05-04.pdf</a>  a partire dalla riga  LETA 005 Attore  fino alla riga  LETA 910 Telecineoperatore  Il valore del codice di funzione deve essere minuscolizzato.</p> <p>Non riportare il valore del \$4 quando questo è uguale a 570.</p> <p>Es. da record con ID CFI0943969:  &lt;dc:contributor&gt;Guerra, Giuseppe &amp;lt;incisore&amp;gt; [incisore]&lt;/dc:contributor&gt;  &lt;dc:contributor&gt;Trama, Salvatore &amp;lt;fl. 1792&amp;gt; [ricercatore di materiali sul campo]&lt;/dc:contributor&gt;  &lt;dc:contributor&gt;Ferdinando &amp;lt;re delle Due Sicilie ; 1.&amp;gt;  [committente]&lt;/dc:contributor&gt;</p> <p>Ripetere il campo per ogni occorrenza.</p>
710	\$a \$b \$c \$d \$e \$f	<dc:creator>	<p>Compilare il campo inserendo i valori secondo l'ordine presentato nel file Unimarc. Di norma, spaziatura e punteggiatura sono già presenti all'interno dei sottocampi e per questo, nella creazione della stringa, è sufficiente concatenare direttamente i valori.</p> <p>Tuttavia, qualora tali dati non fossero già presenti all'interno nel singolo sottocampo, tenere conto del modello che segue:  710\$a : 710\$b &amp;lt;710\$c ; 710\$d ; 710\$f ; 710\$e&amp;gt;</p> <p>Codificare le parentesi uncinate con i seguenti escape:  &lt; = &amp;lt;  &gt; = &amp;gt;</p> <p>Non catturare il \$c quando contiene i valori:  &lt;omonimi non identificati&gt;  &lt;autore indifferenziato&gt;</p>

				<p>Es.:</p> <p>&lt;dc:creator&gt;710\$a : 710\$b &amp;lt;710\$c ; 710\$d ; 710\$f ; 710\$e&amp;gt;&lt;/dc:creator&gt;</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 710</p>
711	<p>\$a \$b \$c \$d \$e \$f</p>	<dc:creator>		<p>Compilare il campo inserendo i valori secondo l'ordine presentato nel file Unimarc. Di norma, spaziatura e punteggiatura sono già presenti all'interno dei sottocampi e per questo, nella creazione della stringa, è sufficiente concatenare direttamente i valori.</p> <p>Tuttavia, qualora tali dati non fossero già presenti all'interno nel singolo sottocampo, tenere conto del modello che segue:</p> <p>711\$a : 711\$b &amp;lt;711\$c ; 711\$d ; 711\$f ; 711\$e&amp;gt;</p> <p>Codificare le parentesi uncinate con i seguenti escape:</p> <p>&lt; = &amp;lt;</p> <p>&gt; = &amp;gt;</p> <p>Non catturare il \$c quando contiene i valori:</p> <p>&lt;omonimi non identificati&gt;</p> <p>&lt;autore indifferenziato&gt;</p> <p>Es.:</p> <p>&lt;dc:creator&gt;711\$a : 711\$b &amp;lt;711\$c ; 711\$d ; 711\$f ; 711\$e&amp;gt;&lt;/dc:creator&gt;</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 711</p>
712	<p>\$a \$b \$c \$d \$e \$f \$4</p>	<dc:contributor>		<p>Compilare il campo inserendo i valori secondo l'ordine presentato nel file Unimarc.</p> <p>Il valore del 702\$4 deve essere compreso tra parentesi quadre. La parentesi di apertura deve essere separata dal carattere che la precede con spazio.</p> <p>Di norma, spaziatura e punteggiatura sono già presenti all'interno dei sottocampi e per questo, nella creazione della stringa, è sufficiente concatenare direttamente i valori.</p> <p>Tuttavia, qualora tali dati non fossero già presenti all'interno nel singolo sottocampo, tenere conto del modello che segue:</p>



			<p>712\$a : 712\$b &amp;lt;712\$c ; 712\$d ; 712\$f ; 712\$e&amp;gt; ; [712\$4]</p> <p>Codificare le parentesi uncinata con i seguenti escape:  &lt; = &amp;lt;  &gt; = &amp;gt;</p> <p>Non catturare il \$c quando contiene i valori:  &lt;omonimi non identificati&gt;  &lt;autore indifferenziato&gt;</p> <p>Se il valore codificato dal codice di funzione del \$4 è uguale al valore contenuto nel \$c, non mappare il \$c</p> <p>Convertire gli eventuali codici di funzione del \$4 in base alla Tabella codici emanata dall'ICCU reperibile al seguente indirizzo:  <a href="https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2018/tabella_codici_2018-05-04.pdf">https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2018/tabella_codici_2018-05-04.pdf</a>  a partire dalla riga  LETA 005 Attore  fino alla riga  LETA 910 Telecineoperatore  Il valore del codice di funzione deve essere minuscolizzato.</p> <p>Non riportare il valore del \$4 quando questo è uguale a 570.</p> <p>Non catturare l'intero campo quando il valore del \$4 è uguale a 610 o 650 o 750.</p> <p>Es. da record con ID CFI0612257:  &lt;dc:contributor&gt;Kaiserlich Königliches militär geographisches Institut&lt;dc:contributor&gt;</p> <p>Ripetere il tag per ogni occorrenza di campo 712</p>
712 con \$4 uguale a	\$a	<dc:publisher>	<p>Concatenare il valore in un'unica stringa, insieme ai valori del tag UNIMARC 210 e a quello del tag 620\$d, utilizzando i seguenti ordine e sintassi:  210\$a : 210\$c, 210\$d ; 210\$e : 210\$g [620\$d ; 712\$a con \$4codicefunzione uguale a</p>

610/650				<p>610/650]</p> <p>Mappare il 210\$d soltanto quando il suo valore ha una forma descrittiva. Si intende una data espressa in “forma descrittiva” quando, oltre le sole quattro cifre indicanti l’anno (aaaa) o le otto cifre intervallate da un trattino indicanti un range di date (aaaa-aaaa), sono presenti altri caratteri.  Es.: [1459]  1504?  1491 Idibus Augusti  [1650-1700]</p> <p>Quando i sottocampi del campo 210 sono ripetuti, mappare i valori seguendo l’ordine dei sottocampi medesimi; quando i valori di 210\$e e di 210\$g sono identici ai valori di 210\$a e 210\$c non mappare 210\$e e 210\$g;  quando sono presenti più campi 620\$d o 712\$a con \$4codice funzione uguale a 610/650, separare i valori provenienti da ciascun campo con spaziopuntoevirgolaspazio  Non mappare il campo 620\$d quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$a e/o 210\$e  Non mappare il campo 712\$a \$4 quando il suo valore è identico a quello dei campi 210\$c e/o 210\$g</p> <p>Es. da record con ID ANAE022096:  &lt;dc:publisher&gt;In Venetia : presso Giorgio Valentini, &amp; Antonio Giuliani [Venezia ; Valentini, Giorgio &amp; Giuliani, Giovanni Antonio]&lt;/dc:publisher&gt;</p> <p>Es. da record con ID PALE000996:  &lt;dc:publisher&gt;Antuerpiæ : ex officina Plantiniana : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti [Anversa : Officina Plantiniana &amp;lt;Anversa&amp;gt;]&lt;/dc:publisher&gt;</p>
921	\$b	<dc:description>	'marca:'	<p>Se possibile individuare con sicurezza il punto di fine frase (da non confondere con altra punteggiatura quale puntini o punto di abbreviazione), eliminarlo.</p> <p>Es. da record con ID PALE000996:  &lt;dc:description&gt;'marca:' In cornice figurata mano che traccia un cerchio con compasso. Motto: Labore et constantia&lt;/dc:description&gt;</p>

				<p>L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi Unimarc, è il seguente: 950\$e, (in alternativa, il 316), 303, 921, 300</p> <p>Non generare il tag quando il valore del \$b è "Marca non controllata" o "Marca non censita"</p>
950	\$a	<library>		<p>Le modalità di compilazione del campo sono le seguenti:  Nome dell'istituzione spaziotrattinospazio Città spaziotrattinospazio Codice anagrafe della biblioteca  Es.:  &lt;library&gt;Biblioteca Angelica - Roma - IT-RM0290&lt;/library&gt;</p> <p>Se si rende necessario riportare anche in sigla il nome dell'istituzione, la formula sarà:  Nome dell'istituzione scritto per esteso (Sigla) spaziotrattinospazio Città spaziotrattinospazio Codice anagrafe della biblioteca  Es.:  &lt;library&gt;Biblioteca di archeologia e storia dell'arte (BiASA) - Roma - IT-RM0117&lt;/library&gt;</p> <p>Se il nome dell'istituzione comprende delle sottosezioni la formula sarà:  Nome dell'istituzione puntospazio Sezione spaziotrattinospazio Sottosezione spaziotrattinospazio Città spaziotrattinospazio Codice anagrafe  Es.:  &lt;library&gt;Biblioteca municipale Antonio Panizzi. Sezione di Conservazione e Storia locale - Manoscritti - Reggio Emilia - IT-RE0052&lt;/library&gt;</p> <p>Se è necessario inserire l'indicazione della provincia, porre il valore tra parentesi tonde dopo quello della città.  Es.  Biblioteca civica Andrea Doria - Lerici (SP) - IT-SP0037</p>
950	\$e	<inventory_number>		<p>La struttura dei dati di uso locale può essere diversa da istituzione a istituzione: di base, inserire nel campo &lt;inventory_number&gt; il numero d'inventario della risorsa.</p> <p>Seguono note per la compilazione, derivate da un certo tipo di struttura dati di uso locale:</p>

			<p>compilare il campo catturando i valori delle pos. 3-5 e quelli delle pos. 6-14, non tenendo conto degli 0 posizionali e degli spazi vuoti presenti all'interno di entrambi i gruppi di caratteri.</p> <p>In presenza di caratteri nelle pos. 3-5, separare questi ultimi da quelli delle pos. 6-14 con un underscore.</p> <p>Quando non sono presenti caratteri nelle pos. 3-5, riportare soltanto quelli delle pos. 6-14.</p> <p>Es. da record con ID NAPE000644 &lt;inventory_number&gt;110439&lt;/inventory_number&gt;</p> <p>Qualora fossero presenti più sottocampi \$e perché il record rappresenta più esemplari dello stesso documento, riportare i valori appartenenti al documento effettivamente digitalizzato.</p>
950	\$d \$e	<shelfmark>	<p>La struttura dei dati di uso locale può essere diversa da istituzione a istituzione: di base, inserire nel campo &lt;shelfmark&gt; la collocazione della risorsa.</p> <p>Seguono note per la compilazione, derivate da un certo tipo di struttura dati di uso locale:</p> <p>compilare il campo catturando i valori delle pos. 3-12, 13-36 e 37-fine campo del \$d e quelli delle pos. 24-43 del \$e.</p> <p>I gruppi di valori, determinati dai range sopra indicati, devono essere separati tra loro con uno spazio.</p> <p>All'interno di ogni singolo range, ignorare gli spazi vuoti che precedono o seguono il gruppo di caratteri presenti.</p> <p>Es. da record con ID PALE000996 &lt;shelfmark&gt;RD 157&lt;/shelfmark&gt;</p> <p>Qualora fossero presenti più sottocampi \$d e \$e perché sono presenti più esemplari dello stesso documento, riportare i valori appartenenti al documento effettivamente digitalizzato.</p>

950	§e	<dc:description>	<p>Compilare il tag catturando i valori delle pos. 44-fine campo del 950§e.</p> <p>L'ordine di inserimento dei tag description, in base alla mappatura dei campi Unimarc, è il seguente: 950§e, (in alternativa, il 316), 303, 921, 300</p> <p>Qualora ci fossero più sottocampi §e perché sono presenti più esemplari dello stesso documento, riportare i valori appartenenti al documento effettivamente digitalizzato.</p>
-----	----	------------------	---